HEYLO – urządzenia olejowe typoszeregu K

Nagrzewnice K firmy HEYLO stanowią standard dla mobilnych urządzeń techniki grzewczej i od wielu lat okazują się wytrzymałym wkładem na budowach i wystawach. Oryginalna koncepcja palnika HEYLO-ISK chroni wszystkie jego elementy włącznie z elektrycznymi i jest dla obsługi i serwisu przyjazna. Podgrzew oleju HEYLO dba o nienaganną pracę także przy niskich temperaturach. Urządzenia K firmy HEYLO to niezawodność, efektywność i niewielkie zapotrzebowanie na części zamienne poprzez oryginalne rozwiązanie palnika we wszystkich typach urządzeń.

Typ	**K 30**	**K 30 T**	**K 50**	**K 80**	**K 120**	**K 170**	**K 220 1. / 2. Stopień**
Nr art.	1101605	1101610	1101584	1101600	1101625	1101683	1101684
Obciążenie cieplne (kW)	32	32	54	83	120	168	155 / 234
Moc cieplna (kW)	29	29	50	76	110	153	148 / 219
Strumień powietrza przy 20℃	1800	1800	3600	5700	7900	10130	11400 / 14100
Strumień ciepłego powietrza przy Δt (m³/h)	2050	2050	4200	6500	8900	11000	11650 / 16100
Przyrost temperatury Δt (K)	46	46	45	45	42	48	43 / 42
Max. dyspozycyjny spręż (Pa)	50	50	100	100	150	250	360 / 625
Głośność w odległości 5 m dB(A)	58	58	59	59	72	52	59/68,1
Przyłącze elektryczne (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	400/50	400/50
Pobór prądu (A)	2,2	2,2	2,8	2,45	4,9	6,5	7,2 / 10,2
Pobór mocy (kW)	0,50	0,50	0,65	0,56	1,13	2,65	2,50 / 3,58
Stopień ochrony (IP)	44	44	44	44	44	44	44
Zużycie oleju (kg/h) Olej opałowy EL	2,5	2,5	4,7	6,8	10,1	14,0	13,1 / 19,0
Strata kominowa %	9,1	9,1	9,0	8,0	7,0	8,7	4,9 / 6,4
Wymagany ciąg kominowy (Pa)	0	0	0	0	0	0	0
Max. strumień gazów spalinowych (kg/s)	0,015	0,015	0,025	0,038	0,054	0,099	0,072 / 0,069
Wymiary urządzenia:							
Długość (mm)	1450	1450	1640	1450	1890	2190	2350
Szerokość (mm)	680	680	780	870	970	1025	1295
Wysokość (mm)	820	820	1070	1280	1400	1520	1705
Waga z palnikiem (kg)	73	85	140	190	225	340	480
Średnica króćca spalin (mm)	150	150	150	150	200	200	200
Średnica króćca wydmuchowego (mm)	2 x 205	2 x 205	420	520	550	550	2 x 550
Wartości ustawienia termostatów:							
Termostat wentylatora TR (℃)	35	35	35	35	35	35	35
Czujnik temperatury TW (℃)	80	80	80	80	80	80	80
Czujnik bezpieczeństwa STB (℃)	100 (stały)	100 (stały)	100 (stały)	100 (stały)	100 (stały)	100 (stały)	100 (stały)